

Micro med+

WACHS FÜR DIE INSTANDHALTUNG VON ZEMENTÄREN DECKSCHICHTEN

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH - ÄNDERUNGSDATUM: 26. FEBRUAR 2018

Micro med+ ist eine Dispersion von Wachsen für die außergewöhnliche Pflege von zementären Belägen wie Ercole® und Microbond®. Micro med+ füllt die Oberflächenporosität mit einem wasserabweisenden Film, der einen angenehmen, natürlichen Effekt erzeugt und Oberflächen erneuert, die durch hohen Fußverkehr oder häufigen Kontakt mit Wasser (z. B. Duschkabine) beansprucht werden.

Eigenschaften

Micro med+ ist eine wasserabweisende Wachsdispersion für die intensive Pflege von zementären Belägen, die einer hohen Begehung ausgesetzt sind, sowie für die außergewöhnliche Pflege von abgenutzten Oberflächen.

- Bildet wasserabweisenden Film
- Bewahrt das Aussehen der Oberfläche
- Verleiht der Oberfläche einen natürlichen Effekt

Anwendung

Bevor Sie Micro med+ auftragen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber und völlig trocken ist, frei von Schmutz, Fetten, Versiegelungen und Seifen.

Micro med+ ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche und verteilen Sie es mit einem weichen Stoff- oder Wachsstreuer, um Pfützenbildung auf der Oberfläche zu vermeiden. Nach 30 Minuten, wenn die behandelte Fläche matt geworden ist, kann die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder einer Schleifmaschine mit spezifischem Filzpad poliert werden.

Micro med+ ist nicht wasserverdünnbar.

Micro med+ kann in regelmäßigen Abständen auf stark begangenen Flächen oder bei häufigem Kontakt mit Wasser aufgetragen werden.

Ein Überschuss an Micro med+ kann die Rutschigkeit der Oberfläche erhöhen, insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen.

Warnhinweis

Micro med+ ersetzt nicht eine schützende Versiegelung wie Cerbero, Gi.Gi. Versiegelung oder Steifix Plus.

Bei niedrigen Temperaturen kann Micro med+ eindicken. Stellen Sie das Produkt vor der Anwendung auf Temperaturen über +15°C ein.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das im Internet unter www.ecobeton.com verfügbar ist.

Anwendungshinweis

Ecobeton-Produkte können angewendet werden, wenn die Oberflächentemperatur über 5°C und die Lufttemperatur zwischen 10°C und 40°C liegt. Von Frost fernhalten.

Für weitere Details besuchen Sie die Website:

www.ecobeton.com

E-Mail für technische Unterstützung:

office@ecobeton.at

Technische Merkmale

Geruch:	Seltam
Fingerabdrucktrocken (1)	30 Minuten
Trocknungszeit gesamt:	12 - 24 Stunden, abhängig von den Umgebungsbedingungen
Abdeckungsgrad (2)	70 - 90 m ² /l
Haltbarkeitsdauer (3)	12 Monate
Verpackung:	1 L
Anwendungstemperatur:	+10 °C - +25 °C

(1) Bei 20°C und 65% RH.

(2) Die Deckkraft ist abhängig von der Oberflächenporosität.

(3) Gelagert in original verschlossenen Behältern bei Temperaturen zwischen +10°C und +25°C

Hinweis:

Die in dem Blatt enthaltenen Informationen sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand korrekt. Die Produkte sind von höchster Qualität und gleichmäßig innerhalb der Fertigungstoleranzen. Da keine Kontrolle über die Verwendung der Produkte ausgeübt wird, wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Auswirkungen einer solchen Verwendung gegeben und es wird keine Haftung direkt oder indirekt durch deren Verwendung übernommen. Käufern und Anwendern wird empfohlen, vor der Anwendung eine eigene Prüfung durchzuführen.

ecobeton

IHAR Handels GmbH.
Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking

T (+43) 02752 54 1 81
F (+43) 02752 54 1 814
office@ecobeton.at
www.ihar.at